

## Ölen von Holzoberflächen

### Anwendung

Bitte prüfen Sie vor der Anwendung, ob sich das Holzpflegeöl mit der vorher auf der Holzoberfläche verwendeten Oberflächenimprägnierung verträgt (Bei Fremdfabrikaten).



Reinigen Sie die Holzoberfläche und schleifen Sie diese leicht in Faserrichtung an; Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit dem Schleifschwamm: zunächst grob, dann fein.



Das Pflegeöl mit einem Tuch in die trockene Holzoberfläche gleichmäßig einreiben. Lassen Sie dies eine Stunde trocknen und sorgen Sie dabei für eine gute Belüftung. Danach folgt ein leichter Zwischenschliff mit der feinen Körnung des Schleifschwamms; dann erneut Pflegeöl auftragen.

### Wichtiger Hinweis:

Das Pflegeöl ist nicht zum Verzehr geeignet. Durch den hohen Anteil an natürlichem Leinöl besteht unter bestimmten Umständen die Gefahr der Selbstentzündung ölgetränkter Tücher. Deshalb sollten Sie die Tücher vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen. Öl kühl und gut verschlossen lagern. Bewahren Sie das Öl außerhalb der Reichweite von Kindern auf!